

Imate spremnik s manjim dimenzijama ili s preniskim otvorom za ugradnju rashladne ploče?
Nemate prostora između stropa i vrha spremnika ili se mošt već nalazi u spremniku bez ugrađene rashladne ploče, a treba ga hladiti?

Fleksibilne cijevi za hlađenje mošta

Primjena:

- idealno za upotrebu u spremnicima različitih veličina i oblika
- za spremnike s nedgovarajućim pristupom
- za spremnike od nehrđajućeg čelika, emajla, betona, PVC-a, drva i ostaloga



Prednost:

- cijevi visoke fleksibilnosti (savitljivosti)
- preinake na spremnicima nisu potrebne
- mogućnost ugradnje dok je spremnik pun mošta
- jednostavna ugradnja
- jednostavno korištenje i održavanje

Cijevi su:

- od nehrđajućeg čelika AISI 316 V4A
- glatke površine visokog sjaja
- visokog toplinskog učinka
- maloga radijusa savijanja

Fleksibilne cijevi za hlađenje mošta

Tip	Duljina (m)	Volumen spremnika (HI)
KRI 06	0,60	7
KRI 15	1,50	10
KRI 25	2,50	20
KRI 35	3,50	30
KRI 50	5,00	50
KRI 80	8,00	80

Kontakt:

RM d.o.o.
Cehovska 8
34000 Požega
Hrvatska

tel: 034 / 274 - 421
099 / 343 - 6557
095 / 888 - 4947
email: rm@po.t-com.hr
www.rm-tepes.hr